



lumi**occo**

Ty kreujesz
my oświetlamy

TITRACK



SP15-45
— ТИТРАК

lumi**occo**

SP15-45

— TRITRACK

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD
220-240 AC

lumi**occo**



KOD	NAZWA	MOC	LUMENY	TEMPERATURA BARWOWA	WSPÓLCZYNNIK ODDAWANIA BARW	KĄT ŚWIECENIA	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA	KOLOR RAL
38654	TRI-TR 18WWW SP15-45B	18W	1750lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38655	TRI-TR 18WWW SP15-45W	18W	1800lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny
38656	TRI-TR 18WNW SP15-45B	18W	1750lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38657	TRI-TR 18WNW SP15-45W	18W	1800lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny
38658	TRI-TR 28WWW SP15-45B	28W	2800lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38659	TRI-TR 28WWW SP15-45W	28W	3000lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny
38660	TRI-TR 28WNW SP15-45B	28W	2800lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38661	TRI-TR 28WNW SP15-45W	28W	3000lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny
38662	TRI-TR 38WWW SP15-45B	38W	3800lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38663	TRI-TR 38WWW SP15-45W	38W	4000lm	3000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny
38664	TRI-TR 38WNW SP15-45B	38W	3800lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	biały
38665	TRI-TR 38WNW SP15-45W	38W	4000lm	4000K	RA90+	15° - 45°	340°/90°	czarny

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kompromisy w oświetleniu? Nigdy więcej. Nowoczesny, trójobwodowy system oświetleniowy łączy elegancję i funkcjonalność, pozwalając dopasować światło do Twojego projektu. Ty decydujesz, jak wkomponować go w wymagające wnętrza – mieszkalne i komercyjne. Wybierz biały lub czarny kolor szyn, dobierz oprawy, moc i kąt świecenia, aby stworzyć idealną atmosferę. Teraz możesz perfekcyjnie dopasować oświetlenie do każdego Twojego projektu. **Dowiedz się więcej. Warto.** Jeden system, wiele możliwości. Poznaj je wszystkie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do montażu na szynoprzewodzie TRI-TR

SP15-45


— ТРИТРАК

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD
220-240 AC


lumi**occo**




REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA: 15°-25°



TRI-TR 18W... SP15



TRI-TR 28W... SP15



TRI-TR 38W... SP15



38655
38657



38659
38661



38663
38665



38654
38656



38658
38660



38662
38664